



PosVision®

Designed for **Pointex**

VG-5041-S

Caméra de surveillance PTZ motorisée et pilotable au format mini dôme



- Résolution jusqu'à 600 lignes TV (TVL)
- Sensibilité 0,7 Lux pour une surveillance 24h/24 d'espace faiblement éclairé
- Motorisée et pilotable pour une surveillance horizontale à 360° sans fin et verticale à 180° avec rotation automatique
- Objectif à focale variable auto focus pour des zooms jusqu'à 10x
- Enregistrement jusqu'à 200 positions (préselections)
- Filtres de réduction numérique du bruit et compensation du contre-jour ajustable
- Balayage panoramique et tours de garde programmables
- Menu OSD
- Encastrable ou en saillie au format mini dôme

Les [caméras de surveillance motorisées et pilotables PTZ](#) offrent la plus grande liberté de **contrôle** et de **surveillance** conférée par leur orientation **pilotable** à volonté horizontalement à 360° sans fin, inclinaison verticale de 180° à rotation automatique et contrôle de l'**objectif motorisé** pour effectuer des **zooms optiques** jusqu'à 30x selon le modèle.

Toutes les **caméras de surveillance PTZ** de la gamme acceptent jusqu'à 255 enregistrements de positions pour visionner instantanément un lieu précis puis zoomer si besoin pour être "au cœur de l'action".

Contrôlable à l'aide d'une **manette de contrôle PTZ** (ou **clavier PTZ / Joystick PTZ**), leurs capacités prendront une autre dimension si combinées à nos [enregistreurs de vidéo surveillance E.O.S II](#).

Lancement de tours de garde ou balayage panoramique à des heures programmables et accès instantané sur un lieu précis sur déclenchement d'alarme/événement.

Aussi, réalisez toutes ces actions à distance via internet à l'aide d'un ordinateur ou d'un smartphone.

Observez ce que vous voulez, quand vous voulez, d'où vous voulez !

La [caméra de surveillance PTZ VG-5041-S](#) est une **caméra** de la gamme **PTZ** pour une **surveillance** jour et nuit 24h sur 24 avec un minimum de luminosité. Sa sensibilité délivre des couleurs réalistes quand sa résolution garantie une image de qualité avec **600 lignes TV**. Orientable à souhait horizontalement à 360° sur 180° verticalement et équipée d'une optique offrant des zooms jusqu'à **10x**, la **surveillance** d'une grande superficie est authentique. Ménagez et optimisez la tâche de vos agents de **surveillance** tout en augmentant la **sécurité** de votre établissement à l'aide de tours de garde programmables. Son boîtier mini dôme disponible en version encastrable ou en saillie assure une installation sobre et discrète.

La [manette de contrôle PTZ](#) (ou [clavier PTZ / Joystick PTZ](#)) [VG-KB100](#) est un compagnon idéal pour une maîtrise et un contrôle intuitif de la **caméra**.



PosVision[®]

Designed for Pointex





PosVision[®]

Designed for **Pointex**

VG-5041-S

Caractéristiques techniques

Capteur	SONY 1/4" CCD
Elément d'image	PAL : 752x582 NTSC : 768x494
Résolution	540 lignes TV (couleur) - 600 lignes TV (N&B)
Sensibilité	0,7 Lux (N&B)
Rapport Signal/Bruit	50 dB (AGC désactivé)
Processeur	NC
Obturbateur électronique	1/1 - 1/100 000 sec
Objectif	Auto focus motorisé 3,8 mm - 38 mm
Correction du gamma	0,45
Balance des blancs	Automatique (ATW / AWB)
Contrôle de gain	Automatique / Manuel
Correction contre jour	BLC
Réduction du bruit	Oui
Détection de mouvement	Non
Zone de masquage privative	Oui (24 zones)
Zoom	Oui (Optique x10 et
OSD	Oui (RS485)
Synchronisation	Interne / line lock
Sortie vidéo	1Vpp 75ohm BNC
Alimentation	24V AC / 1A
Consommation maximum	12W
Boitier	Mini dôme encastrable ou en saillie
Température de fonctionnement	-10°C à 50°C / 90%RH
Dimensions	D: 154,4 (mm) x 169 (mm)
Poids	1,5 Kg

Cachet distributeur