



# PosVision®

Designed for **Pointex**

## VG-6520HD-E

**Caméra de surveillance PTZ HD-SDI motorisée et pilotable au format mini dôme**



- Résolution Full HD (1080p) en temps réel
- Transmission du signal vidéo numérique sans perte de qualité HD-SDI
- Surveillance 24h/24 jusqu'à 0,005 Lux en vision nocturne
- Motorisée et pilotable pour une surveillance horizontale à 360° sans fin et verticale à 180° avec rotation automatique
- Objectif à focale variable auto focus pour des zooms jusqu'à 20x
- Enregistrement jusqu'à 255 positions (préselections)
- Filtres de réduction numérique du bruit et compensation du contre-jour ajustable
- Balayage panoramique et tours de garde programmables
- Menu OSD
- Encastrable ou en saillie au format mini dôme

Les [caméras de surveillance motorisées et pilotables PTZ](#) offrent la plus grande liberté de **contrôle** et de **surveillance** conférée par leur orientation **pilotable** à volonté horizontalement à 360° sans fin, inclinaison verticale de 180° à rotation automatique et contrôle de l'**objectif motorisé** pour effectuer des **zooms optiques** jusqu'à 30x selon le modèle.

Toutes les **caméras de surveillance PTZ** de la gamme acceptent jusqu'à 255 enregistrements de positions pour visionner instantanément un lieu précis puis zoomer si besoin pour être "au cœur de l'action".

**Contrôlable** à l'aide d'une **manette de contrôle PTZ** (ou **clavier PTZ / Joystick PTZ**), leurs capacités prendront une autre dimension si combinées à nos [enregistreurs de vidéo surveillance E.O.S II](#).

Lancement de tours de garde ou balayage panoramique à des heures programmables et accès instantané sur un lieu précis sur déclenchement d'alarme/événement.

Aussi, réalisez toutes ces actions à distance via internet à l'aide d'un ordinateur ou d'un smartphone.

Observez ce que vous voulez, quand vous voulez, d'où vous voulez !

La [caméra de surveillance PTZ VG-6520HD-E](#) est une **caméra** de la gamme **PTZ** pour une **surveillance** jour et nuit 24h sur 24 avec un minimum de luminosité. Sa sensibilité délivre des couleurs réalistes quand sa résolution **Full HD** (1080p) et sa transmission (HD-SDI) sans perte délivrent une qualité vidéo d'une précision époustouflante. Orientable à souhait horizontalement à 360° sur 180° verticalement et équipée d'une optique offrant des zooms jusqu'à **20x**, la **surveillance** d'une grande superficie est authentique. Ménagez et optimisez la tâche de vos agents de **surveillance** tout en augmentant la **sécurité** de votre établissement à l'aide de tours de garde programmables. Son boîtier mini dôme disponible en version encastrable ou en saillie assure une installation sobre et discrète.

La [manette de contrôle PTZ](#) (ou [clavier PTZ / Joystick PTZ](#)) [VG-KB100](#) est un compagnon idéal pour une maîtrise et un contrôle intuitif de la **caméra**.



# PosVision<sup>®</sup>

Designed for **Pointex**





# PosVision<sup>®</sup>

Designed for **Pointex**

## VG-6520HD-E

### Caractéristiques techniques

<b>Capteur</b>	SONY 1/3" CCD
<b>Élément d'image</b>	1944x1092
<b>Résolution</b>	1080p et 720p en temps réel + 700 lignes TV
<b>Sensibilité</b>	0,05 Lux (couleur) - 0,005 Lux (vision infrarouge)
<b>Rapport Signal/Bruit</b>	50 dB (AGC désactivé)
<b>Processeur</b>	NC
<b>Obturateur électronique</b>	1/1 - 1/30 000 sec
<b>Objectif</b>	Auto focus motorisé 4,7 mm - 94 mm
<b>Correction du gamma</b>	NC
<b>Balance des blancs</b>	Automatique / Manuel (One Push, Intérieur, Extérieur)
<b>Contrôle de gain</b>	Automatique / Manuel
<b>Correction contre jour</b>	BLC / HLC / DWDR (WDR Numérique)
<b>Réduction du bruit</b>	2D-DNR / 3D-DNR
<b>Détection de mouvement</b>	Non
<b>Zone de masquage privative</b>	Oui (24 zones)
<b>Zoom</b>	Oui (Optique x20 et
<b>OSD</b>	Oui (RS485)
<b>Synchronisation</b>	Interne / line lock
<b>Sortie vidéo</b>	1 HD-SDI BNC - 1 CVBS BNC
<b>Alimentation</b>	24V AC / 3A
<b>Consommation maximum</b>	20W, 43W
<b>Boîtier</b>	Mini dôme encastrable ou en saillie
<b>Température de fonctionnement</b>	-40°C à 70°C / 90% R
<b>Dimensions</b>	D: 211 (mm) x 224 (mm)
<b>Poids</b>	5 Kg

Cachet distributeur